



rmsafety.cl



ventas@rmsafety.cl



+569 87901049
+569 83234078



Exequiel Fernandez
2719 Santiago,
Macul.

LINEA DE EPP

GUANTE DE NITRILO INDUSTRIAL FLOCADO.



DESCRIPCIÓN:

Guante de nitrilo con recubrimiento interior de algodón, especialmente diseñado para proveer protección química, resistencia y versatilidad. Los guantes son resistentes a productos cáusticos, grasas y aceites. Evita el desarrollo de microorganismos. Es altamente recomendado para procesos industriales en general. Protección mecánica y química. Recomendado idealmente para alta protección química, como desengrasado, aceites, barnices, pinturas y solventes. También dada sus condiciones es usado para la manipulación de alimentos.

RECOMENDADOS PARA RUBROS:

Industrias, Manipulación de alimentos y químicos, entre otros.

Características:

El guante de cabritilla corto, brinda una barrera de cómodo calce contra riesgos mecánicos livianos. Estos guantes, están diseñados para ser utilizados en labores menores, a modo de barrera de protección primaria, para la manipulación de materiales o manipulación de herramientas.

EN 388:2016



3101X

EN ISO 374-1:2016



AJKLPOT

EN ISO 374-5:2016



WWW.RMSAFETY.CL